

Gigabit Industrielle Ethernet switches



Alternativer

QLD05G - 5 elektriske porter

QLD05GP - 5 elektriske porter, POE+

QLD08G - 8 elektriske porter

QLD08GP - 8 elektriske porter, POE+

QLD11GP - 1 elektrisk port, 1 fiber port, POE+

QLD11-G-SFP - 1 elektrisk port, 1 fiber port,

QLD24G-SFP - 4 elektriske porter, 2 fiber porter

Spesifikasjoner

RJ45 elektisk Port:

10/100/1000BaseT(X) auto detect, full/half duplex MDI/MDI-X adaptive

Fiber Port:

1000BaseFX port (SFP interface)

Nettverksprotokoll:

IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u; 100Base-TX/FX;

IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x;

Operasjonsmiljø:

Arbeidstemperatur: -40~85 °C

Lagringstemperatur: -40~85 °C

Relativ fuktighet: 5% to 95% (no condensation)

Strømforsyning:

Input: DC12-52V (dual power redundant backup)

Strømforbruk: 3W (250mA-12V, 58mA-52V), 10BTU (maksimum).

Tilkoblingsterminal: Phoenix terminal

Støtter dual power redundancy

Støtter innebygd overspenning 4.0A beskyttelse

Detektering av krysset eller ikke krysset kabel.

Strømforsyning:

Input: DC48-57V (dual power redundant backup)

Strømforbruk: 3W + PoE, maks 120W

Støtter IEEE802.3af (Max 15,4W) og IEEE802.3at (Max 30W) pr. port.

Støtter dual power redundancy

Støtter innebygd overspenning 4.0A beskyttelse

Supports reverse polarity protection

Norsk importør:

ELDI AS

Per Krohgs vei 1, 1065 Oslo

Telefon: 22 12 02 15, epost: post@eldi.no,

www.eldi.no



1, 4, 5 eller 8 gigabit elektriske porter + 0, 1 or 2 gigabit fiber porter, industriell kvalitet. Med eller uten POE. Produktene samsvarer med FCC, CE, ROHS standarder.

Industrial-grade Ethernet Switch

Mekanisk:

Skall: IP40, chassis i lakkert aluminium, front og bakside i lakkert stål

Installation: DIN-Rail/veggmontert

Kjøling: Heatsink, natural kjøling, ingen vifte

Vekt: 0,64 kg

Dimensjoner: lengde x bredde x høyde

QLD05G, QLD05GP, QLD11GP, QLD11-G-SFP: 128 mm x 115 mm x 33 mm

QLD08G, QLD08GP: 143 mm x 101 mm x 44 mm

QLD24G-SFP - 155 mm x 115 mm x 46 mm

LED Indikatorer:

Power indicator: PWR

Interface indicator: electric port, fiber port (Link/ACT)

Beskyttelsesgrad:

IP40

Sertifiseringer:

CE, FCC, Rohs, ISO9001: 2008 Ministry of Industry and Information Technology Network Access License

Ministry of Public Security Inspection Report

Safety: UL508

Mediantid mellom systemsvikt:

300,000 timer

Garanti:

5 år

Produktegenskaper:

- Gode optiske og elektriske egenskaper med integrerte optoelektroniske moduler av høy kvalitet
- Garanterer pålitelig dataoverføring og lang levetid
- Støtter full-duplex eller half-duplex modus med auto-negotiation capability
- Automatisk MIDI/MIDI-X detektering av krysset eller ikke krysset kabel
- Intern lagringskapasitet og forwarding mekanisme, støtter flere protokoller
- Industriell kvalitet med gjennomsnittlig problemfri operasjonstid på over 300 000 timer
- Strømforsyning DC 12-52V med beskyttelse mot reversering av poler
- Benytter SFP fiber interface
- Overspenningsvern (strømforsyning): 5000A (8/20µs)

Norsk importør:

ELDI AS

Per Krohgs vei 1, 1065 Oslo

Telefon: 22 12 02 15, epost: post@eldi.no,

www.eldi.no

